

步驾式电动牵引车

ELECTRIC TOW TUG



标准配置

- 电池电量电压显示
- 小时计
- 警示灯
- 急停开关
- 钥匙开关
- 橡胶实心胎
- 美国 CURTIS 控制器
- 智能充电器
- 插销挂具
- 免维护蓄电池

可选配置

- 定制挂具
- 无痕实心胎
- 磷酸铁锂电池
- 无线遥控

部份定制牵引属具选型

FTA-013双层牵引钩属具



D型自锁牵引属具




FTA-011A垃圾桶牵引属具




FTA-016三层牵引钩属具




FTA-017电动升降牵引属具




FTA-008可调节前推属具



FTA-003推块属具



FTA-015电缆盘推移属具



产品参数

特征 Characteristic		
1.1 品牌 Brand		SINOLIFT
1.2 型号 Model		ML-600H
1.3 动力形式 Power supply		电动 Electric
1.4 操作类型 Operating type		步驾式 Tow tugs
1.5 额定牵引载荷 Max traction weight	kg	6000
1.6 额定牵引力 Rated pulling force	N	2000
1.7 额定举升重量 Rated lifting weight	kg	1000
1.8 轴距 Wheelbase	mm	915
重量 Weight		
2.1 自重 (含电瓶) Truck weight (with battery)	kg	520
2.2 电瓶重量 Battery weight	kg	136
轮胎 Tyre		
3.1 轮胎类型, 驱动轮 / 承载轮 Tire type, Drive wheel/Bearing wheel		橡胶实心轮 Rubber
3.2 驱动轮尺寸 (直径 × 宽度) Sizes of drive wheel(diameter×width)	mm	2×φ375×115
3.3 承载轮尺寸 (直径 × 宽度) Sizes of bearing wheel(diameter×width)	mm	φ300×100
3.4 支撑轮尺寸 (直径 × 宽度) Sizes of Supporting wheel(diameter×width)	mm	φ100×50
3.5 驱动轮 / 承载轮数量 (×= 驱动轮) Drive wheel/bearing wheel number(×=Drive wheel)	mm	2×/1
3.6 前轮距, 驱动端 Front gauge	mm	460
尺寸 Dimensions		
4.1 整车高度 Overall height	mm	1225
4.2 操作位置手柄杆高度 Height of tiller in drive position	mm	950/1200
4.3 牵引耦合器高度范围 Hook height	mm	260/310
4.4 整车长度 Overall length	mm	1470
4.5 整车宽度 Overall width	mm	810
4.6 最小离地间隙 Ground clearance	mm	100
4.7 转弯半径 Turning radius	mm	1230
性能参数 Performance		
5.1 行走速度, 满载 / 空载 Drive speed load/unload	Km/h	3/6
5.2 额定牵引力 Rated pulling force	N	2000
5.3 最大牵引力 Max pulling force	N	2900
5.4 爬坡能力, 满载 / 空载 Max gradeability load/unload	%	5/8
5.5 制动类型 Brake type		电磁 Electromagnetic
电机, 动力源 Motor		
6.1 驱动电机额定功率 S260 分钟 Drive motor rating S260min	V/kw	24/2.2
6.2 充电器 (外置) Charger(external)	V/A	24/30
6.3 电瓶电压 / 标称容量 K20 Battery voltage/nominal capacity	V/Ah	24/203
6.4 电瓶重量 Battery weight	kg	136
6.5 举升电动杆 Lift the leve	V/N.M	24/10000
其他数据 Others		
7.1 驱动控制类型 Type of drive control		AC
7.2 转向类型 Steering type		机械 Mechanics
7.3 噪音等级 Noise level	dB(A)	<70
7.4 牵引耦合类型 Type of trailer coupling		插销式 Latch

